

# DELFLLEET F381

## DELFLLEET F381 SISTEMOS PRODUKTAI

Delfleet džiūvimà pagreitinanti medžiaga F381  
Delfleet 2 pak. produktai

## PRODUKTO APRADYMAS

Delfleet 2 pak. džiūvimà pagreitinanti medžiaga - tai priedas, naudojamas norint pagreitinti vien tik poliuretaninø / izocianato sistemø džiūvimà, kai temperatūra yra þemesnė nei 15 C.

## PAGRINDO PARUODIMAS

Dėl paruoðimo informacijos þr. atitinkamus duomenø lapus.

## NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Esant þemai temperatūrai, norint geresnio apdorojimo / pagreitinti džiūvimo laikà, galima papildomai naudoti F381 Delfleet džiūvimà pagreitinanėià medžiagà (2-4% kiekiu pagal svorà naudojimui paruoðtame miðinyje arba 35-70 g/l), kuri labai sutrumpina džiūvimo laikà. Kitu atveju priedà galima tiesiai ànaiðyti á spalvà prieš suaktyvinimà (3-6% pagal svorà arba 23 - 46 g/l).

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS IR APRIBOJIMAI

Džiūvimà pagreitinanėios medžiagos kaip priedo naudojimas sutrumpina miðinio galiojimo laikà ir turėtø būti naudojamas tik nedideliems þios medžiagos perteklius gali sumaþinti dangos blizgumà.

Ðie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jø negalima naudoti kitokiems tikslams, nei iðvardinta aukðčiau. Ðioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mokslo ir technikos þiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas uþ reikalingø priemoniø panaudojimà uþtikrinant produkto tinkamumà ketinamiems atlikti darbams. Daugiau informacijos dėl sveikatos ir saugos reikalavimø pateikta medžiagos saugos duomenø lapuose, kuriuos galima rasti internete adresu: [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)



PPG Industries (UK) Limited.  
Needham Road, Stowmarket,  
Suffolk.  
IP14 2AD, England.  
Tel: 01449 771775  
Fax: 01449 773480  
[www.ppgrefinish.com](http://www.ppgrefinish.com)

Ðie produktai skirti tik profesionaliam daþymui