



GLOBAL REFINISH  
SYSTEM



Sausis 2007

---

# Produkto informacija



## **DELTRON** **antisilikoninis priedas**

*antisilikoninis priedas – D899*

### **PRODUKTO APRAŠYMAS**

Antisilikoninis priedas D899 yra papildomas/šalutinis produktas, specialiai sukurtas tam, kad padėtų šalinti problemas dėl „tarpelių“, kurios kyla dėl silikono ar riebalų užteršimo.

---

### **Naudojimo rekomendacijos**



Įmaišykite 15ml D899 į 1l naudojimui paruoštų Deltron dažų.  
Šis produktą reikėtų įmaišyti po aktyvacijos ir prieš skiediklio naudojimą tam, kad būtų užtikrinta, jog neviršijamas maksimalus LOJ kiekis. Tuomet reikėtų naudoti skiediklį pagal rekomenduojamą kiekį.

---

### **NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**



Nenaudokite D899 gruntuose, Deltron BC dažuose ir Envirobace dažuose. Dėl perteklinio D899 kiekio gali įlinkti/įdubti viršutinis sluoksnis.

---

### **ĮRANGOS VALYMAS**

Po naudojimo kruopščiai išvalykite visą įrangą su valymo tirpalu ar skiedikliu.

---

## INFORMACIJA DĖL LOJ

Šis produktas nėra įtrauktas į ES Direktyvos 2004/42 normas ir todėl nėra klasifikuojamas pagal LOJ produktų kategoriją. Šį produktą gali naudoti profesionalūs motorinių transporto priemonių remonto specialistai.

## SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Šie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jų negalima naudoti kitokiems tikslams, nei išvardinta aukščiau. Šioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mokslo ir technikos žiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas už reikalingų priemonių panaudojimą užtikrinant produkto tinkamumą ketinamiems atlikti darbams. Daugiau informacijos dėl sveikatos ir saugos reikalavimų yra pateikta medžiagos saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Industries (UK) Limited.  
Auto Refinish  
Customer Service and Sales Group,  
Needham Road,  
Stowmarket,  
Suffolk.  
IP14 2AD, England.  
Tel: 01449 771775  
Fax: 01449 773480

